

Телефонуйте: +380 96 5247645

Пишіть нам: sales@konung.biz

www.konung.biz



Модель	Вигляд	Опис	Швидкість	Живлення (В/Гц)	Струм (А)	Потужність (Вт)	Частота (об/хв)	Потік повітря (м3/год)	Тиск (Па)	Шум (дБ 3м)	Маса (кг)	Ціна (грн)
H&C HF-100P (4")		1 Кульковий підшипник 2 Мідні обмотки 3 Серійний двигун 4 Корпус: ПП 5 Робоче колесо: АБС	Висока	230/50	0,12	26	2200	198	156	31	1,5	2 509
			Низька		0,11	23	1850	165	131	26		
H&C HF-125P (5")		1 Кульковий підшипник 2 Мідні обмотки 3 Серійний двигун 4 Корпус: ПП 5 Робоче колесо: АБС	Висока	230/50	0,14	33	2250	284	159	31	1,5	2 702
			Низька		0,13	28	1850	248	106	26		
H&C HF-150P (6")		1 Кульковий підшипник 2 Мідні обмотки 3 Зовнішній ротор 4 Корпус: ПП 5 Робоче колесо: АБС	Висока	230/50	0,22	54	2550	530	300	33	2,6	3 764
			Низька		0,19	44	1850	410	240	29		
H&C HF-200P (8")		1 Кульковий підшипник 2 Мідні обмотки 3 Серійний двигун 4 Корпус: ПП 5 Робоче колесо: АБС	Висока	230/50	0,53	128	2400	840	352	63	4,9	5 404
			Низька		0,52	123	1950	690	274	55		
H&C HF-250P (10")		1 Кульковий підшипник 2 Мідні обмотки 3 Серійний двигун 4 Корпус: ПП 5 Робоче колесо: АБС	Висока	230/50	1,02	225	2450	1405	488	66	7,5	8 686
			Низька		0,75	165	1850	1064	371	58		
H&C HF-315P (12")		1 Кульковий підшипник 2 Мідні обмотки 3 Серійний двигун 4 Корпус: ПП 5 Робоче колесо: АБС	Висока	230/50	1,9	380	2350	2206	693	69	11,3	9 795
			Низька		1,4	275	1650	1750	435	61		
H&C HDD-125P (5")		1 Кульковий підшипник 2 Мідні обмотки 3 Зовнішній ротор 4 Корпус: ПП 5 Робоче колесо: АБС	Висока	230/50	0,14	33	2250	284	159	25	2,8	6 948
			Низька		0,13	28	1850	248	106	22		
H&C HDD-150P (6")		1 Кульковий підшипник 2 Мідні обмотки 3 Зовнішній ротор 4 Корпус: ПП 5 Робоче колесо: АБС	Висока	230/50	0,25	50	2550	530	300	20	4,0	7 914
			Низька		0,2	43	1850	410	240	15		
H&C HDD-200P (8")		1 Кульковий підшипник 2 Мідні обмотки 3 Зовнішній ротор 4 Корпус: ПП 5 Робоче колесо: АБС	Висока	230/50	0,57	128	2750	840	352	21	4,5	10 133
			Низька		0,52	123	1950	690	274	16		
H&C HSW-01		Двошвидкісний вимикач										675
M3 MMP 100 FT Beige		1. Висока продуктивність – 169 м³ на годину. 2. Міцний – кульковий підшипник з подвійним ущільненням. 3. Тихий – лише 32 дБ на відстані 3 метри. 4. Економічний – споживає лише 18 Вт. 5. Клас захисту – IP 56. 6. Електронний довговічний двигун з високою теплостійкістю (до 80 °С). 7. Скляний фасад.		230/50	0,08	18		169		32	1,1	4 182
M3 MMP 100 FT W GL				230/50	0,08	18		169		32	1,1	4 182
M3 MMP 100 FT S GL				230/50	0,08	18		169		32	1,1	4 182
M3 MM 100 FT				230/50	0,08	18		169		32	0,9	2 091